

## Fiesta

Fiesta yra patvarus baldinis audinys, kurį galima naudoti tiek viešųjų visuomeninės paskirties erdvių interjeruose, tiek privataus sektoriaus interjerų erdvėse. Fiesta kolekcija yra atnaujinta įtraukiant papildomas naujas audinio spalvas.

Naudojimo sritys::

Interjero detalėms, Laivų ir kemperių baldų gamybai, Visuomeninės paskirties baldų gamybai, Užolaidoms bei interjero detalėms, Privataus sektoriaus baldų gamybai



Audyns Fiesta 1 Red  
1008201



Audyns Fiesta 2  
Ocean  
1008202



Audyns Fiesta 3 Olive  
1008203



Audyns Fiesta 4  
Black  
1008204



Audyns Fiesta 6  
Tabacco  
1008206



Audyns Fiesta 7 Steel  
1008207



Audyns Fiesta 10 Off  
white  
1008210



Audyns Fiesta 11  
Lipstick  
1008211



Audyns Fiesta 12  
Racing blue 69A  
1008212



Audyns Fiesta 13  
Lime  
1008213



Audyns Fiesta 16  
Beach  
1008216



Audyns Fiesta 17  
Concrete  
1008217



Audyns Fiesta 114  
Pale rose  
1008221



Audyns Fiesta 22  
Petrol  
1008222



Audyns Fiesta 26  
Beige melange  
1008226



Audyns Fiesta 120  
Silver melange  
1008227



Audyns Fiesta 31  
Orange  
1008231



Audyns Fiesta 119  
Lagoon  
1008232



Audyns Fiesta 117  
Bottle green  
1008233



Audyns Fiesta 32  
Anthracite  
1008237



Audyns Fiesta 124  
Terra  
1008241



Audyns Fiesta 118  
Juniper  
1008242



Audyns Fiesta 47  
Mole  
1008247



Audyns Fiesta 51  
Aubergine  
1008251



Audyns Fiesta 56  
Linen  
1008256




Audyns Fiesta 89  
Greystoke  
1008257



Audyns Fiesta 122  
Lilac  
1008261



Audyns Fiesta 123  
Brick  
1008266



Audyns Fiesta 113  
Ice  
1008267



Audyns Fiesta 71  
Plum  
1008271



Audyns Fiesta 88  
Orchid  
1008281



Audyns Fiesta 85  
Light purple  
1008291

Plotis:	148 cm ±2 cm
Sudėtis (%):	100% Poliesteris
Svoris (g/m <sup>2</sup> ):	420
Ritinio ilgis (m):	35
Tipas:	Dažytas audinys
Oeko-Text sertifikato Nr.:	13.HCN.35063
Atsparumas ugniai:	BS 5852-1 Source 0 & 1, Cal TB 117, EN 1021-1
Martindale'o testas:	70000 (ISO 12947-2)
Spalvos pasikeitimas:	3-4
Pilling'o testas (balai):	4 (ISO 12945-2)
Atsparumas sausai trinčiai:	4-5 (ISO 105-X12)
Atsparumas šlapiam trinčiai:	4-5 (ISO 105-X12)
Atsparumas šviesai:	4-5 (ISO 105-B02)
Siūlės tvirtumas (metmenys):	1,4 mm (ISO 13936-2)
Siūlės tvirtumas (ataudai):	1,0 mm (ISO 13936-2)
Atsparumas tempimui (metmenys):	2100 N (ISO 13934-1)

Atsparumas tempimui (ataudai):	1200 N (ISO 13934-1)
Atsparumas plėšimui (metmenys):	159 N (ISO 13937-1)
Atsparumas plėšimui (ataudai):	85 N (ISO 13937-1)
Matmenų pokytis išskalbus (metmenys):	- 2,0 % (ISO 5077)
Matmenų pokytis išskalbus (ataudai):	0 % (ISO 5077)
Spalvos atsparumas skalbimui:	ISO 105-C06
Kitų pluoštų nudažymas:	4-5
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas sausam valymui:	ISO 105-D01
Kitų pluoštų nudažymas:	4-5
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas vandens dėmėms:	ISO 105-E16
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas prakaitui:	ISO 105-E04
Kitų pluoštų nudažymas:	4-5
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas vandeniui:	4-5 (ISO 105-E01)



## You control your data

We and our partners use technologies, including cookies, to collect information about you for various purposes, including:

- Necessary – makes the website usable.
- Statistics – help us understand how visitors interact with our website.
- Marketing – Used by advertisers to help us display relevant ads in other channels.

By clicking 'Accept All' you consent to all these purposes. You can also choose to indicate what purposes you will consent to using the custom selections and then click 'Accept selected'.

Decline All

Accept All

Necessary



Statistics



Marketing

