

Fiesta

Fiesta yra patvarus baldinis audinys, kurį galima naudoti tiek viešųjų visuomeninės paskirties erdvių interjeruose, tiek privataus sektoriaus interjerų erdvėse. Fiesta kolekcija yra atnaujinta įtraukiant papildomas naujas audinio spalvas.

Naudojimo sritys::

Interjero detalėms, Laivų ir kemperių baldų gamybai, Visuomeninės paskirties baldų gamybai, Užolaidoms bei interjero detalėms, Privataus sektoriaus baldų gamybai




Audyns Fiesta 1 Red
1008201



Audyns Fiesta 2
Ocean
1008202



Audyns Fiesta 3 Olive
1008203



Audyns Fiesta 4
Black
1008204



Audyns Fiesta 6
Tabacco
1008206



Audyns Fiesta 7 Steel
1008207




Audyns Fiesta 10 Off
white
1008210



Audyns Fiesta 11
Lipstick
1008211



Audyns Fiesta 12
Racing blue 69A
1008212



Audyns Fiesta 13
Lime
1008213




Audyns Fiesta 16
Beach
1008216



Audyns Fiesta 17
Concrete
1008217




Audyns Fiesta 114
Pale rose
1008221



Audyns Fiesta 22
Petrol
1008222




Audyns Fiesta 26
Beige melange
1008226




Audyns Fiesta 120
Silver melange
1008227



Audyns Fiesta 31
Orange
1008231



Audyns Fiesta 119
Lagoon
1008232



Audyns Fiesta 117
Bottle green
1008233



Audyns Fiesta 32
Anthracite
1008237



Audyns Fiesta 124
Terra
1008241



Audyns Fiesta 118
Juniper
1008242



Audyns Fiesta 47
Mole
1008247




Audyns Fiesta 51
Aubergine
1008251



Audyns Fiesta 56
Linen
1008256




Audyns Fiesta 89
Greystoke
1008257




Audyns Fiesta 122
Lilac
1008261



Audyns Fiesta 123
Brick
1008266



Audyns Fiesta 113
Ice
1008267



Audyns Fiesta 71
Plum
1008271



Audyns Fiesta 88
Orchid
1008281



Audyns Fiesta 85
Light purple
1008291

Plotis:	148 cm ±2 cm
Sudėtis (%):	100% Poliesteris
Svoris (g/m ²):	420
Ritinio ilgis (m):	35
Tipas:	Dažytas audinys
Oeko-Text sertifikato Nr.:	13.HCN.35063
Atsparumas ugniai:	BS 5852-1 Source 0 & 1, Cal TB 117, EN 1021-1
Martindale'o testas:	70000 (ISO 12947-2)
Spalvos pasikeitimas:	3-4
Pilling'o testas (balai):	4 (ISO 12945-2)
Atsparumas sausai trinčiai:	4-5 (ISO 105-X12)
Atsparumas šlapiam trinčiai:	4-5 (ISO 105-X12)
Atsparumas šviesai:	4-5 (ISO 105-B02)
Siūlės tvirtumas (metmenys):	1,4 mm (ISO 13936-2)
Siūlės tvirtumas (ataudai):	1,0 mm (ISO 13936-2)
Atsparumas tempimui (metmenys):	2100 N (ISO 13934-1)

Atsparumas tempimui (ataudai):	1200 N (ISO 13934-1)
Atsparumas plėšimui (metmenys):	159 N (ISO 13937-1)
Atsparumas plėšimui (ataudai):	85 N (ISO 13937-1)
Matmenų pokytis išskalbus (metmenys):	- 2,0 % (ISO 5077)
Matmenų pokytis išskalbus (ataudai):	0 % (ISO 5077)
Spalvos atsparumas skalbimui:	ISO 105-C06
Kitų pluoštų nudažymas:	4-5
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas sausam valymui:	ISO 105-D01
Kitų pluoštų nudažymas:	4-5
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas vandens dėmėms:	ISO 105-E16
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas prakaitui:	ISO 105-E04
Kitų pluoštų nudažymas:	4-5
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas vandeniui:	4-5 (ISO 105-E01)



You control your data

We and our partners use technologies, including cookies, to collect information about you for various purposes, including:

- Necessary – makes the website usable.
- Statistics – help us understand how visitors interact with our website.
- Marketing – Used by advertisers to help us display relevant ads in other channels.

By clicking 'Accept All' you consent to all these purposes. You can also choose to indicate what purposes you will consent to using the custom selections and then click 'Accept selected'.

Decline All

Accept All

Necessary



Statistics



Marketing

